

ABU-08

ABU-08は8系統のバランス音声信号をアンバランス音声信号に変換する変換器です。バランス音声信号をアンバランス音声信号に変換することにより、業務用機器から出力されたバランス音声信号を民生機器のアンバランス音声入力に対応させることができます。また音声システム構築のさまざまなシーンでご利用いただけます。

1U

取付金具
標準付属

標準価格:98,000円

音声

- ・基準入力レベルの選択が可能
- ・入力インピーダンスの切り換えが可能

接続例




※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

ABU-08

音声入力チャンネル	8ch
音声出力チャンネル	8ch
音声入力	バランス音声信号 +4dB/-20dB切換 600Ω/10kΩ切換
音声出力	アンバランス音声信号 -10dB ローインピーダンス
音声入力コネクタ	XLR型コネクタ3ピン オス
音声出力コネクタ	RCAピンジャック メス
音声周波数特性	20Hz～20kHz ±1dB以内
電源電圧	AC85～132V, 50/60Hz ±3Hz
使用温度範囲	0～+40℃
使用湿度範囲	20～90% (但し結露なきこと)
保存温度範囲	-20～+80℃
保存湿度範囲	20～90% (但し結露なきこと)
外形寸法	430(W)×44(H)×250(D)mm (EIAラック 1U/突起物含まず)
質量	3.4kg
消費電力	約8W
付属品	電源コード、ラック取付金具

RoHS指令対応について

本製品はEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重要目標の一つとして活動しており、特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ジフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。

弊社のRoHS指令対応製品には  マークを製品本体や取扱説明書などに表記しております。

 株式会社 アイ・ディ・ケイ

本社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1
TEL 046(200)0764 FAX 046(200)0765

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5大同生命江坂第2ビル5階
TEL 06(6192)0764 FAX 06(6192)0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階
TEL 092(431)0764 FAX 092(431)0906



ISO 14001

本社では平成16年に環境マネジメントシステムを構築し、国際規格であるISO14001を取得して以来、環境に配慮した活動や製品づくりに取り組んでいます。