

【概略仕様】

仕様は予告無く変更することがあります

WACI NX+	
合計メモリ容量	64MB
シリアルポート	2ポート RS232C (Dsub9ピン オス)
LANポート	2ポート 10/100Mbps (RJ45)
赤外線出力	4ポート (3.5 モノラルミニジャック)
赤外線入力	1ポート (3.5 ステレオミニジャック)
赤外線学習ポート	1ポート
DSPポート	4ポート 各ポート毎にデジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、アナログ出力の4つのモードから1つを選択可能 (端子台6ピン)
リレー接点	4ポート (端子台12ピン)
電源アダプタ	12VDC
電源電圧	12VDC
消費電力	約5W
外形寸法	147.30(H) × 124.50(W) × 22.86(D) mm 突起物含まず
質量	約0.3kg
使用温度範囲	0 ~ 40
使用湿度範囲	10% ~ 90%
保存温度範囲	-10 ~ 55
保存湿度範囲	10% ~ 90%
その他	
Webサーバ機能	ブラウザからアクセス可能 オリジナルWEBページも利用可能
組込済みWeb管理画面	WACIを管理する組込済みの設定画面
FTPサーバ機能	ファイルのアップロード/ダウンロード可能
自動IPアドレス取得	DHCPサーバからIPアドレスを自動取得可能
イベントマネージャ	WACIの動作を設定するプログラム不要の管理画面
時刻同期	タイムサーバと自動で時刻を同期可能