



NP-CPHD は HDMI 出力の映像を USB 3.0 接続で PC に取り込むためのキャプチャーユニットです。USB 3.0 の高速伝送に対応しており、最大 1920x1200p@60 の解像度まで取り込むことが可能です。アナログ音声を取り込むことも可能です。専用ドライバのインストール不要で、USB バスパワーで動作するため外部電源は不要となります。

### ■ 概略仕様

項目		内容	
入力信号	映像	1 系統 HDCP 非対応 (注 1) 対応最大解像度 : 1920x1200p@60 コネクタ : HDMI Type A (19 ピン) ・ メス	
	音声	デジタル	1 系統: HDMI エンベッドオーディオ
		アナログ	1 系統: 3.5 mm ステレオオーディオ
出力	インターフェース	USB 3.0 対応 コネクタ : USB Type B	
	USB デバイスクラス	UVC (USB Video Class) UAC (USB Audio Class) ステレオ / 16 ビット / 48000Hz	
	対応 OS	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS	
	解像度	出力対応解像度 : (USB 3.0 対応解像度) 1920x1200p@60/50/30/25/24, 1920x1080p@60/50/30/25/24, 1280x1024p@60/50/30/25/24, 1280x720p@60/50/30/25/24, 1024x768p@60/50/30/25/24, 800x600p@60/50/30/25/24, 640x480p@60/50/30/25/24, 720x576p@60/50/30/25/24, 720x480p@60/50/30/25/24  (USB 2.0 対応解像度) 640x480p@30/25/24, 720x576p@25/24, 720x480p@25/24	
	ビデオデータフォーマット	非圧縮、YUY2	
その他仕様	電源電圧	USB バスパワーにて給電	
	消費電力	最大 1.7 W	
	外径寸法	89.3 (W) x 22.5 (H) x 36.3 (D) mm	
	質量	96 g	
	温度	使用範囲 : 0 °C ~ +40 °C 保存範囲 : -20 °C ~ +70 °C	
	湿度	使用範囲 : 0 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲 : 0 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)	
	付属品	USB 3.0 ケーブル (Type A・オス - Type B・オス) 1m オーディオケーブル (3.5 mm ステレオミニ - 音声 RCA ピンジャック x2) 10cm	

(注 1): HDCP 付きコンテンツ入力の場合は、黒い映像が出力されます。

### ■ 外観図



### ■ 接続例



●外観と仕様は予告なく変更することがあります。●付属品は本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、<sup>®</sup>マークや<sup>™</sup>マークを省略している場合があります。